

**I Результаты обследования:**

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Солнечный  
Республика Коми, Удорский район, пст. Солнечный, ул. Таежная, д. 7**

*(наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, зона ожидания	есть	26 16	42 43 44 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина пути движения 1,4 м.;</li> <li>- высота пути движения 2,1 м.;</li> <li>- отсутствует выделенное место для собаки поводья;</li> <li>- отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;</li> <li>- отсутствует мнемосхема;</li> <li>- отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;</li> <li>- места отдыха и ожидания для МГН не выделены;</li> <li>- по ходу движения присутствуют элементы выступающие за плоскость</li> </ul>	<b>К,О,С, Г,У</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветные и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <a href="#">ГОСТ Р 12.4.026</a></li> </ul>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>

					стен более нормативных требований.	<p>световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки</p> <p><b>СП 59.13330.2012 п. 5.2.3, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа <b>СП 59.13330.2016 п. 8.1.6;</b></li> <li>- ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,5 м <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;</b></li> <li>- при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для разворота на 90°. 1,2*1,2 м., для разворота на 180° 1,4*1,4 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;</b></li> <li>- в тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180° <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;</b></li> <li>- высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. <b>СП 59.13330.2016 п.</b></li> </ul>	
--	--	--	--	--	------------------------------------	---	--

						<p><b>6.2.1;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.5;</b></li><li>- под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.6;</b></li><li>- разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН;</li><li>- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;</li><li>- обеспечить на объект доступ собаки поводыря с соответствующими документами согласно <b>ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181 ст.15 п.7;</b></li><li>- конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы,</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.6.</b>	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	12 13 14 16 19 24 25 26	46 47 48 49 50	- ширина дверей варьируется от 0,87 до 0,9 м; - высота порогов составляет от 5 до 10 см; - обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу; - отсутствуют информационные рельефные таблички; - не выделены контрастным цветом дверные проемы;	<b>К,О,С, Г,У</b>	- расширить ненормативные дверные проемы до нормативного значения 0,9 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.4;</b> - понизить пороги до нормативного значения 0,014 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.4;</b> - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>

				<p>51 - доводчиков нет;</p> <p>52 - установлены ненормативные ручки.</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p>		<p>символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения <b>СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;</b></li> <li>- выделить контрастным цветом дверные проемы;</li> <li>- отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд <b>СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</b></li> <li>- нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета);</li> <li>- нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м)  <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;</b>  - двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску;  - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек <b>СП 59.13330.2016 п. 6.4.3.</b></p>		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	26 16		<ul style="list-style-type: none"> <li>- не обозначены пути эвакуации для МГН;</li> <li>- отсутствует зона безопасности.</li> </ul>	<b>К,О,С, Г,У</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНГ;</li> <li>- изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием</li> </ul>	<b>Ремонт ТСП, Орг.</b>

				43 44 45		<p>информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа СП <b>59.13330.2016 п. 8.1.6;</b></p> <p>- окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. <b>СП 59.13330.2012 п. 5.2.31, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</b></p> <p>- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п.6.2.8. Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за</p>	
--	--	--	--	----------------	--	---	--

						<p>счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки СП 59.13330.2016 п. <b>6.2.29</b>;</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p>	
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от</p>	



						<p>эвакуационных выходов из помещений зданий наружу <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.20</b></p> <p>Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.</b></p> <p>Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.</b></p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	12 - 14,16, 19, 24 - 26	42 - 59	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;  
 ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСП;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Состояние доступности зон целевого обслуживания оценено, как временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме ( на доступном понятном языке ) людям с нарушением восприятия, с нарушением зрения, с нарушением слуха, и обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН .

Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
  - закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
  - провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте;
- Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.



№ 42

Коридор, ведущий в ФАП



№ 43

Коридор, зона ожидания



№ 44

Коридор



№ 45

Коридор



№ 46

Дверь между коридорами



№ 47

Открытая дверь между коридорами



№ 48

Дверь в спальню



№ 49

Открытая дверь в спальню



№ 50

Дверь в столовую



№ 51

Открытая дверь в столовую



№ 52

Двери в прачечную и кабинет заведующего



№ 53

Открытые двери в прачечную и кабинет заведующего



№ 54

Дверь в физкультурную комнату



№ 55

Открытая дверь в физкультурную комнату



№ 56

Дверь в туалет для взрослых



№ 57

Открытая дверь в туалет для взрослых



№ 58

Дверь в тамбур



№ 59

Открытая дверь в тамбур